

RUPES®

S145EL - S145EPL

S145EM - S145EPM

**Aspiratori professionali
con pulizia automatica dei filtri**

NEW



IN DOTAZIONE

- Forniti con raccordo frontale girevole
- Manichetta aspirazione Ø 29 mm 5 (cod. 9GAT02001/C)

CARATTERISTICHE

- Estremamente silenzioso
- Unità mobili per aspirazione di polveri di levigatura e lavorazioni varie di tipo industriale predisposte per la connessione di un utensile elettrico (versione E) - pneumatico (versione EP)
- Adatte anche per l'aspirazione di liquidi
- S.C.S. Self Cleaning System sistema automatico di pulizia cartucce filtro. Brevetto RUPES.
- M.I.C. Multifunction Intelligent Control avviamento manuale o automatico, regolazione della velocità, segnalazione livello liquidi, memorizzazione tempi di lavoro e segnalazione preventiva "service interval" per la sostituzione carboncini motore
- 2 filtri piatti di ampie dimensione per una capacità filtrante costante e di qualità
- Dispositivo dispersione cariche elettrostatiche
- Contenitore polveri e liquidi a grande capacità con ampio vano posteriore per cavi e accessori e ripiano superiore per accessori e utensili
- Attacco frontale girevole per manichette Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm

APPLICAZIONI

- Adatto per tutti i cicli di lavorazione delle superfici con utensili elettrici - pneumatici carrozzeria legno - plastica.
- Trova applicazione anche nel settore edile in abbinamento ad utensili per taglio e carotaggio al diamante a secco e a umido e aspirazione generica residui di lavorazione

ACCESSORI

- Manichette aspirazione semplici o 2 in 1 Ø 25-29 mm
- Sacco filtrante in carta (cod. 042.1108/5)
- Sacco raccolta in polietilene (cod. 052.1108/5)

		S 145EL	S145EPL	S145EM	S145EPM
Potenza assorbita	W	1x1200	1x1200	1x1200	1x1200
Potenza max alle prese	W	1x2400	1x2400	1x2400	1x2400
Portata d'aria	m ³ /h	200	200	200	200
Depressione	mm/H ₂ O	2000	2000	2000	2000
Peso	kg	13,000	13,000	13,000	13,000
Rumorosità	dB(A)	67	67	67	67
Capacità max sacco raccolta polvere	kg	5,000	5,000	5,000	5,000
Volume contenitore	L	45	45	45	45
Pneumatico		-	SI	-	SI
Pressione aria in ingresso	bar	-	6	-	6
Potata max aria	L/min.	-	1450	-	1450
Superficie filtrante	m ²	1	1	1	1
Selettore Ø manichetta			SI		SI

RUPES®

S145EL - S145EPL



S 145EL - S145EPL aspiratori in classe di protezione L (EN60335-2-69/A2) adatta per polveri con valore massimo di esposizione tollerato $>1,0 \text{ mg/m}^3$

S145EM - S145EPM



S 145EM - S145EPM aspiratore in classe di protezione M (EN60335-2-69/A2) adatta per polveri con valore massimo di esposizione tollerato $> 0,1 \text{ mg/m}^3$

Entrambe le configurazioni L ed M sono equipaggiate con filtri a cartuccia e filtro a sacco di classe M

RUPES SpA

Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy tel.: +39.02946941 - Fax: +39.0294941040

E-mail: info_rupes@rupes.it

www.rupes.com